

# Sized Up QuickTerm Termination Kit



nVent PYROTENAX Sized up QuickTerm Termination Kit is a range of kits used to field-terminate #6 AWG and larger single conductor copper sheathed mineral insulated (MI) wiring cable in non-hazardous areas. It is sized-up, allowing the MI solid conductor to be joined to a larger size flexible tail with a compression connector. It contains enough material to terminate two cable ends, with a special tape provided to seal the end of the MI cable.

## CARACTÉRISTIQUES

Simple to install: reduces the time required to make the cable termination

Includes a special connector to splice the solid mineral insulated (MI) conductor to a flexible tail

Improved flexibility of the tail in the cabinet or enclosure

Fiabilité et longue durée de vie : 30 year product warranty available

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

| Référence catalogue | Tension nominale | Température maxi de service | Convient pour le type de câble |
|---------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| SUQT3               | 600 V            | 90 °C                       | 1/1-496                        |
| SUQT4               | 600 V            | 90 °C                       | 1/1/0-512                      |
| SUQT2               | 600 V            | 90 °C                       | 1/2-449                        |
| SUQT7               | 600 V            | 90 °C                       | 1/250-746                      |
| SUQT8               | 600 V            | 90 °C                       | 1/3/0-621                      |
| SUQT1               | 600 V            | 90 °C                       | 1/4-402                        |

| Référence catalogue | Tension nominale | Température maxi deservice | Convient pour le type de câble |
|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SUQT9               | 600 V            | 90 °C                      | 1/4/0-684                      |
| SUQT13              |                  |                            |                                |
| SUQT12              |                  |                            |                                |
| SUQT14              |                  |                            |                                |
| SUQT11              |                  |                            |                                |
| SUQT15              |                  |                            |                                |
| SUQT10              |                  |                            |                                |
| SUQT16              |                  |                            |                                |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**