

Câble chauffant autorégulant Frostex, TruckPak



Le modèle Frostex TruckPak nVent RAYCHEM comprend 50 pi de câbles chauffants de traçage électrique autorégulants pour assurer la mise hors gel de tuyauteries pour les applications résidentielles. Chaque circuit nécessite un kit de terminaisons Frostex 9800 FlexFit, deux sont fournis dans chaque pack pour camion.

CARACTÉRISTIQUES

Simple à concevoir

Facile à installer

Fiabilité et longue durée de vie : 2 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Table 1/2 | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|--|--|--|
| Référence catalogue | Nom de l'article | Technologie de câble chauffant | Tension nominale | Matériau de gaine extérieure | Couleur | Type de chemin de terre | | | |
| 591753-000 | FROSTEX-5050 | Autorégulant | 120 V | Non | Effacer | Tresse | | | |

| Table 2/2 | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| Référence catalogue | Nom de l'article | Température d'installation min. | Largeur nominale | Hauteur nominale | Longueur | | | | |
| 591753-000 | FROSTEX-5050 | -18 °C | 6.4 mm | 3.8 mm | 15.2 m | | | | |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com **Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com