

# Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus



## **CERTIFICATIONS**



# **FONCTIONS**

Met à niveau IP55 vers IP66 en ajoutant le tube thermo-rétrécissable

Augmente l'étanchéité à la poussière et à l'eau

Sans halogène

# **SPÉCIFICATIONS**

Taux de rétrécissement: 4:

Température de fonctionnement: -55 to 130 °C
Température de formage: 135 °C Min

Table 1/1			
Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Poids unitaire
FLEXCEIP66C50	508144	10 cm	0.04 kg
FLEXCEIP66C100	508145	10 cm	0.05 kg

# INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C50 est adapté à la section du Conducteur FleXbus suivante : 220, 360, 545 et 640 mm2.

Le Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C100 est adapté à la section du Conducteur FleXbus suivante : 960, 1 280 et 1 810 mm2.

#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

## **North America**

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support

## Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

## Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE