

## Rails DIN, PP



Rail DIN découpable sur mesure. Il facilite aussi bien l'approvisionnement que l'installation.

## **FONCTIONS**

Description: Conforme EN 60715.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 15x2 m.

Hole pattern 18 x 5,2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

## **SPÉCIFICATIONS**

Finition: Galvanisé Matériau: Acier

Table 1/1					
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Trous inclus	Type de trou	Expédition rapide
PP0515H	5mm	15mm	Oui	Omega	No
PP0735H	7.5mm	35mm	Oui	Omega	No
PP0735	7.5mm	35mm	Non	Omega	No
PP1535	15mm	35mm	Non	Omega	No
PP1532	15mm	32mm	Non	G	No
PP1532H	15mm	32mm	Oui	G	No
PP1535H	15mm	35mm	Oui	Omega	No

Nombre de trous: 18

Diamètre du trou: 5.2mm min

## **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE