

Climatiseur à montage vertical pour utilisation en intérieur, E-NEXT



L'unité de refroidissement verticale E-NEXT avec indice de protection IP55 est disponible dans de nombreuses tailles et s'adapte à différentes exigences en matière de refroidissement. Ainsi, il est facile de choisir la solution de refroidissement appropriée, telle que l'acier inoxydable pour les environnements exigeants.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Finition : Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035

Limites de température à l'extérieur : +20 °C à 55 °C

Limites de température à l'intérieur : +20 °C à +45 °C

Quantité fournie : 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Flexible Installation Options : Available for standard external mounting or semi-recessed installation. Cut-out templates and technical drawings for semi-recessed versions are available on the resources page.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Matériau
NXT04K0T1C000 09	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT04K0T1C000 00	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
NXT30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
EGOS3BT19	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
EGOS3BT1B	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT04B0T1U000 00	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT04B0T1U000 09	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Matériau
NXT04C0T1U00000	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT04C0T1U00009	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
NXT06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
NXT08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
NXT12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Matériau
NXT12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
NXT16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
NXT20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT20H0E1U000 00	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT20H0E1U000 09	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Matériau
NXT10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
NXT30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
EGO80NTE9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
EGO80NTEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
EGOA0NTE9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
EGOA0NTEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
EGOA5NTE9	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
EGOA5NTEB	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
NXT40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Matériau
NXT60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier galvanisé
NXT60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Acier inoxydable
EGO60MTE9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier inoxydable
EGO60MTEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier galvanisé
EGO60NTE9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier inoxydable
EGO60NTEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Acier galvanisé
EGOA0MTE9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier inoxydable
EGOA0MTEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier galvanisé
EGOA5MTE9	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier inoxydable
EGOA5MTEB	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier galvanisé
EGO80MTE9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier inoxydable
EGO80MTEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Acier galvanisé

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.