

## Support de fixation pour tuyau de descente lceStop Rake



Le chevalet suspendu pour tuyau de descente nVent RAYCHEM ICESTOP-GM-RAKE est utilisé pour fournir une protection mécanique pour un câble chauffant IceStop, une fois placé sur des bords tranchants, et pour positionner le câble chauffant en haut des tuyaux de descente. Les kits GM-RAKE sont homologués UL, approuvés FM et certifiés CSA pour une utilisation dans les systèmes de câbles chauffants de traçage électrique IceStop.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Installation simple

Sans entretien

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1					
Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Largeur	Longueur	Épaisseur
912791-000	GM-RAKE	304 Stainless Steel	25.4 mm	298.45 mm	1.524 mm

## **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com **Asie Pacifique** 

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com