

Collier de tuyau




FONCTIONS

Étrier de métallisation pour les tuyaux et tuyaux d'échappement des systèmes de protection contre la foudre

Maintient le conducteur aux points de montage ronds horizontaux ou verticaux

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de conducteur	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Poids unitaire
SPC5080S	107000	Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	6 mm plein - 11 mm plein	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC70120S	107010	Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	6 mm plein - 11 mm plein	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC5080C	107050	Cuivre	6 mm plein - 11 mm plein	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Cuivre	6 mm plein - 11 mm plein	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180C	107070	Cuivre	6 mm plein - 11 mm plein	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support Europe

Netherlands: +31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404 **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE