

# Point de mise à la terre

## Centrale d'électricité



### CARACTÉRISTIQUES

Plaque de mise à la terre coulée pour les équipements, les machines ou les points de mise à la terre de la structure

Peut être installé à fleur dans le sol en béton ou dans le mur



Raccordement du câble par serrage de boulons

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

| Référence catalogue | Taille du conducteur, UL    | Largeur (l) | A        | Poids unitaire |
|---------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------------|
| LPC682              | Class 1 - Class 2 (4/0 Max) | 82.550 mm   | 44.45 mm | 0.696 kg       |

### DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ Avertissement : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**