


Novastar Mobile Plinth

Centrale d'électricité



Aluminum mobile base plinth with load capacity of 200 kg, for aluminum cabinets with 600 mm breadth.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

St, 2 mm

4 castors

Rubber mat, 3 mm

Load-carrying capacity 200 kg

Base/plinth height H = 100 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1										
Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Product Type	Туре				

27230-146	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
27230-147	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
27230-148	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE