


Thermostat fixe, EFR



Ce thermostat à température fixe, EFR, avec un contact normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF), sert à contrôler les dispositifs installés, tels que les ventilateurs à filtre ou les résistances chauffantes ventilées, pour les activer ou les désactiver si nécessaire. Il en résulte une réduction des coûts d'exploitation. Une limite de température prééglée empêche le personnel non autorisé de manipuler le thermostat.

NORMES INDUSTRIELLES

cRUus_UL

CE

EAC

FONCTIONS

Description: Thermostats prééglés pour gérer la température à l'intérieur des armoires. Bilame thermostatique. EFR202 : rouge à contact normalement fermé pour les résistances chauffantes. EFR201: bleu avec contact normalement ouvert pour unités de refroidissement ou appareils de signalisation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 (1,6) A. 120 V c.a., 10 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.

Humidité opérationnel: -40 °C à +80 °C.

Durée de vie: > 100 000 cycles.

Raccordement: Connecteur 2 bornes 2.5 mm², couple de serrage 0.8 Nm max.

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: Gris clair.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description : EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact

The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel

The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
EFR202	47mm	33mm	33mm	Plastique	Lisse	Gris clair
EFR201	47mm	33mm	33mm	Plastique	Lisse	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE