

# Joint d'étanchéité IceStop



nVent RAYCHEM GM-Seal-02 est un adhésif qui s'applique sur la face inférieure des clips pour toiture RAYCHEM GMK-RC. Après la prise de l'adhésif, le câble chauffant peut être installé entre les colliers.

## CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide

Fiable pendant une longue durée de vie, sans entretien

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

| Référence catalogue | Nom de l'article | Scellant          | Couleur | Température de l'application | Volume |
|---------------------|------------------|-------------------|---------|------------------------------|--------|
| 1244-012310         | GM-SEAL-02       | MS Hybrid Polymer | Blanc   | 5 – 40 °C                    | 290 ml |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**