

Câble de cavalier modulaire, connecteurs métalliques

nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX est une gamme de cavaliers, avec connecteurs métalliques, disponibles en différentes longueurs fixes.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide, modulaire

Conception simple

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quantité d'âme: 4

Diamètre extérieur:4,2 mmTaille de conducteur:18 AWGIdentification de l'âme:CouleurMatériau du conducteur:CuivreMatériau de gaine extérieure:ECTFE

Matériau d'isolation: Éthylène-propylène fluoré (FEP)

Matériau du connecteur: Métal

Table 1/1				
Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur	Couleur	
013247-000	TT-MJC-1M/3FT-MC	1 m	Gaine transparente	
057111-000	TT-MJC-15M/50FT-MC	15 m	Gaine transparente	
078783-000	TT-MJC-3M/10FT-MC	3 m	Gaine transparente	
169643-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC	7.5 m	Gaine transparente	
935637-000	TT-MJC-30M/100FT-MC	30 m	Gaine transparente	
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	30 m	Noir	

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur	Couleur
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	15 m	Noir
693994-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC-BLK	7.5 m	Noir
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	3 m	Noir
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	1 m	Noir

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com