MONI-PT100-NH Assemblage de sonde RTD pour zones non dangereuses



La sonde nVent RAYCHEM MONI-PT100-NH est un détecteur de température de résistance (RTD) en platine à deux fils, fournie avec une boîte d'accouplement en polycarbonate renforcé de fibre de verre pour les zones non dangereuses.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide : fourni avec une boîte d'accouplement en polycarbonate renforcé de fibre de verre et bornes de serrage avant Cage Clamp

Plage de mesures de température : -50 °C to +180 °C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau du boîtier	Montage	Type de sonde	Plages de mesure des températures	Câble fixe vers la sonde
140910-000	PT100-NH	Polycarbonate	Bracket	PT100	180 °C	Oui

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com