

Réducteur



Les adaptateurs/réducteurs nVent RAYCHEM sont disponibles en différents matériaux pour une large gamme d'applications.

CARACTÉRISTIQUES

Combinaisons multiples

Plusieurs matériaux disponibles

Variantes disponibles pour une utilisation homologuée dans des zones explosibles

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agréé zone explosible: Oui

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Classe d'étanchéité IP	Température ambiante	Mâle	Femelle
414478-000	REDUCER-1NPT/PG16-EEXD	Acier inoxydable	IP64 - 68 (Installation Dependent)	-50 to 180 °C	1" NPT	PG16
1244-000953	REDUCER-1NPT/M25	Acier inoxydable	IP6X	-50 to 180 °C	1" NPT	M25
953780-000	REDUCER-M25/PG16-EEXE	Polyamide	IP66	-20 to 40 °C	M25	PG16
1244-002090	REDUCER-M25/M20-EEXD-SS	Acier inoxydable	IP66	-50 to 100 °C	M25	M20
630617-000	REDUCER-M25/20	Laiton	IP66	-50 to 180 °C	M25	M20

Référence catalogue	Nom del'article	Matériau	Classe d'étanchéité IP	Température ambiante	Mâle	Femelle
1244-007007	REDUCER-M40/M32-EEXE	Polyamide	IP66	-55 to 70 °C	M40	M32
1244-000859	REDUCER-M32/M25-EEXE	Polyamide	IP66	-55 to 70 °C	M32	M25
404287-000	REDUCER-M25/20-EEXD	Laiton	IP66	-50 to 180 °C	M25	M20

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT