

# Kit de jonction ou de dérivation en T, installation à froid



Le modèle nVent RAYCHEM T-100 est un kit de jonction ou de dérivation en T à profil élevé installable à froid pour les câbles chauffants de traçage électrique dans les zones explosibles et non explosibles. Monté sur le conduit, à travers le calorifugeage et le placage. Comprend un embout d'étanchéité pour câble chauffant installé à froid.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Installation et test simples et rapides

Installation à froid : aucun pistolet thermique ou aucun permis de travail à la chaleur rouge requis, rouvrable

Performances élevées : résistant à l'impact, à la température élevée, aux produits chimiques et aux UV

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

# LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/4						
Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Montage	Voltage Rating for FM, CSA	Tension nominale pour PTB	Current Rating for FM, CSA
447379-000	T-100	Polymère renforcé en fibre de verre	Installation sur la tuyauterie	277 V	480 V	50 A

Table 2/4						
Référence catalogue	Nom de l'article	Courant nominal pour PTB	Classe d'étanchéité IP	Indice NEMA	Température ambiante	Couvercle inclus
447379-000	T-100	40 A	IP67	4X	-55 to 260 °C	Oui

Table 3/4						
Référence catalogue	Nom de l'article	Pour zone explosible avec gaz	Pour zone explosible avec poussière	Longueur	Hauteur	Largeur
447379-000	T-100	1, 2	21, 22	120 mm	240 mm	120 mm

Table 4/4					
Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur			
447379-000	T-100	90 mm			

#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com