


Adaptateur de test pour bus VME



Prolongateur de test pour les cartes bus VME afin d'accéder aux points de test sur la carte.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Disposition des câbles et structure des couches conformes aux exigences du bus VME

Mesure du courant et de la tension (U/I), (a)

Broches de mesure supplémentaires, par ex. pour pointe de mesure d'un oscilloscope (b)

1 emplacement de test pour une seconde carte, 1 emplacement pour circuit de terminaisons

Les prolongateurs de test 6 U sont composés de deux prolongateurs de test 3 U reliés par un adaptateur intermédiaire

Les lignes de tension sont dimensionnées pour 2 A

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Type de connecteur	Profondeur de la carte	Hauteur du rack	Zone de mesure	Nombre de couches
23022-002	VMEbus	C96, système de bus, C96, Bus I/O	160mm	6U	Courant, Tension	6
23021-002	VMEbus	C96, système de bus	220mm	3U	Courant, Tension	6

Référence catalogue	Type	Type de connecteur	Profondeur de la carte	Hauteur durack	Zone demesure	Nombre de couches
23021-100	VMEbus	C96, Bus I/O	160mm	3U	Courant, Tension	6
23021-001	VMEbus	C96, système de bus	160mm	3U	Courant, Tension	6
23021-101	VMEbus	C96, Bus I/O	220mm	3U	Courant, Tension	6
23022-010	VMEbus	C96, système de bus, C96, Bus I/O	280mm	6U	Courant, Tension	6
23022-004	VMEbus	C96, système de bus, C96, Bus I/O	220mm	6U	Courant, Tension	6

Table 2/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Expédition rapide
23022-002	1	No
23021-002	1	No
23021-100	1	No
23021-001	1	No
23021-101	1	No
23022-010	1	No
23022-004	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour la solution de prolongateur de test bus VME 9 U, voir Support de prolongateur pour adaptateur intermédiaire, 9 U, 220 mm, 350 mm.

P1 = système de bus, P2 = bus I/O.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE