

Manchon, traversant, en acier inoxydable



Les manchons en acier inoxydable sont utilisés entre les sections ou les raccords de chemin de câbles pour ajuster la longueur du chemin de câbles. Se connecte à d'autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives.

FONCTIONS

Les manchons en acier inoxydable sont utilisés entre les sections ou les raccords de chemin de câbles pour ajuster la longueur du chemin de câbles

Se connecte à d'autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives

SPÉCIFICATIONS

Finition: N° 2B

Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Туре	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur
F66WN6SS	15640	Manchon	152mm	152mm	152mm	1.59mm
F44WN6SS	15510	Manchon	102mm	102mm	152mm	1.59mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Toutes les dimensions sont pour les surfaces extérieures. Prévoir 3 mm (0,12 po.) de plus pour le joint d'étanchéité au points de jonction. La dimension J est à partir de la jonction des lignes centrales.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE