

# Raccord en T, partie supérieure à ouverture, couvercle à charnière



Ce raccord en T de couvercle encastré à charnières à ouverture supérieure est utilisé lorsque les couvercles des trois branches du parcours du chemin de câbles sont ouverts le long du même côté. Les raccords en T sont traités avec de la peinture pour les surfaces plaquées.

## **NORMES INDUSTRIELLES**

---

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

## **FONCTIONS**

---

Ce raccord en T de couvercle encastré à charnières à ouverture supérieure est utilisé lorsque les couvercles des trois branches du parcours du chemin de câbles sont ouverts le long du même côté

Les raccords en T sont traités avec de la peinture pour les surfaces plaquées

## SPÉCIFICATIONS

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Code couleur:</b> | ANSI 61                      |
| <b>Finition:</b>     | Galvanisé; Revêtement poudré |
| <b>Couleur:</b>      | Gris                         |
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux                   |

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Type         | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Type de plaque d'étanchéité |
|---------------------|-------------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| F22LTA              | 18170             | Raccord en T | 64mm    | 64mm    | 1.9mm     | Plat                        |
| F66LTA              | 18640             | Raccord en T | 152mm   | 152mm   | 1.9mm     | Plat                        |
| F126LTA             | 18850             | Raccord en T | 305mm   | 152mm   | 1.9mm     | Plat                        |
| F44LTA              | 18400             | Raccord en T | 102mm   | 102mm   | 1.9mm     | Plat                        |
| F88LTA              | 19290             | Raccord en T | 203mm   | 203mm   | 1.9mm     | Plat                        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Chaque plaque d'étanchéité inclut également un joint et un jeu de vis pour relier les sections.

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**