

Outdoor Comline ECL Cabinet

Centrale d'électricité



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism ensuring operational continuity.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

IP 55

Heat dissipation through natural convection

Single wall, lightweight aluminium cabinet

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Product Type	Product Family	Rack Height	Hauteur	Largeur	Profondeur
12349-001	Baie outdoor	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm
12349-009	Baie outdoor	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm
12349-002	Baie outdoor	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm

Référence catalogue	Product Type	Product Family	Rack Height	Hauteur	Largeur	Profondeur
12349-003	Baie outdoor	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-010	Baie outdoor	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm
12349-011	Baie outdoor	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-004	Baie outdoor	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm
12349-012	Baie outdoor	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Wall Type	Door Type	Accès	Refroidissement	EMC Shielding	Conformité à
12349-001	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-009	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Référence catalogue	Wall Type	Door Type	Accès	Refroidissement	EMC Shielding	Conformité à
12349-003	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-004	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Single Walled	Single Door	Avant	Natural Convection	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE