

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Power Utilities

FONCTIONS

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

SPÉCIFICATIONS

| Table 1/2 | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------|-------------------------|
| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Couleur | Code couleur | Type de verrouillage |
| 21630-686 | 24 U | 1200 mm | 600 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-687 | 24 U | 1200 mm | 800 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-688 | 29 U | 1400 mm | 600 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-689 | 29 U | 1400 mm | 800 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-690 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-691 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Couleur | Code couleur | Type de verrouillage |
|------------------------|----------------|---------|---------|------------|--------------|-------------------------|
| 21630-692 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-693 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-694 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-695 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-696 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |
| 21630-697 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | Gris foncé | RAL 7021 | Verrouillage à 3 points |

| Table 2/2 | | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| Référence catalogue | Type de produit | Indice de protection | Туре | | | |
| 21630-686 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-687 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-688 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-689 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-690 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-691 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-692 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-693 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-694 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-695 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |
| 21630-696 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée | | | |

| Référence catalogue | Type de produit | Indice de protection | Туре |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 21630-697 | Porte de baie | IP20 | Double porte vitrée |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Ce document est généré par le système.