

Série 915, module de régulation

Le régulateur de traçage électrique modulaire, compact et à point unique nVent RAYCHEM HTC-915-CONT peut inclure un limiteur de température et être réglé pour surveiller et fournir des alarmes élevées/basses pour les mesures de température, de tension, de courant et de court-circuit à la masse. Ce système intègre des fonctions de communication pour la commande et la configuration à distance, avec le logiciel RAYCHEM Supervisor inclus. Il peut entraîner une bobine contacteur externe et un relais statique (SSR) externe pour activer/désactiver le traçage électrique.

CARACTÉRISTIQUES

Installation, programmation et fonctionnement faciles (monté sur rail DIN)

Capacités de régulation et de surveillance étendues

Option de limiteur de courant, pour la prévention des surchauffes

Communications et réseaux complets

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2									
Référence catalogue	Nom de l'article	Tension nominale	Type de tension nominale	Intensité maximale	Paramètres de température du régulateur	Type de contact			
10275-001	HTC-915-CONT	100 – 250 V	CA	100 A	-60 to 570 °C	Contact du disjoncteur			

Table 2/2										
Référence catalogue	Nom de l'article	Contacts de sortie	Température de fonctionnemen t	Hauteur	Largeur	Profondeur				
10275-001	HTC-915-CONT	SSR, EMR	-40 to 50 °C	77 mm	90 mm	105 mm				

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante :

www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com **Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands: