

Système de conduit pour câbles chauffants parallèles



La série nVent RAYCHEM CCON25 regroupe des systèmes de conduits pour une protection mécanique supplémentaire lors de l'utilisation de boîtes d'accouplement montées hors tuyauterie.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide

Disponible en différents matériaux, pour différentes températures

Excellente protection mécanique

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de câble chauffant: Pour chauffages en circuit parallèle

Installation extérieure: Oui

| Table 1/1 | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| Référence catalogue | Nom de l'article | Matériau | Diamètre extérieur | Température de fonctionnement | | |
| 1244-003280 | CCON25-CMT-25M | Modified Polyamide | 28.5 mm | -40 to 135 °C | | |
| 1244-003281 | CCON25-CMT-2M | Modified Polyamide | 28.5 mm | -40 to 135 °C | | |
| 1244-003474 | CCON25-CMT/HT- 1.67/0.33M | Modified Polyamide | 28.8 mm | -40 to 135 °C | | |
| 1244-003284 | CCON25-CHT-2M | PFA | 28.8 mm | -200 to 260 °C | | |

| Référence catalogue | Nom de l'article | Matériau | Diamètre extérieur | Température de fonctionnement |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 1244-003283 | CCON25-CHT-25M | PFA | 28.8 mm | -200 to 260 °C |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com