


Connecteur modulaire, connecteurs en plastique



Le connecteur modulaire nVent RAYCHEM TraceTek TT-MBC-PC est utilisé pour créer des dérivations en T dans les câbles de détection de fuite. Cette version est fournie avec des connecteurs en plastique. Contient des résistances pondérées qui simulent 4,5 m / 15 pi de câble de détection à l'extrémité et sur les dérivations.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide : petit, léger

Conception simple

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau du connecteur	Type de connecteur	Taille de conducteur	Matériau du conducteur	Matériau de gaine extérieure
847529-000	TT-MBC-PC	Plastique	T-Branch	18 AWG	Cuivre	ECTFE

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur	Couleur
847529-000	TT-MBC-PC	470 mm	Gaine transparente

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent

peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT