nVent | CADDY

We connect and protect

Attacco i-Beam

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Spessore flangia (FT)	Dimensione asta (RS)	Altezza (H)
CSBBC075EG	404350	Ghisa	Elettrogalvanizzato	6.4 - 19.1 mm	0.5	63.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)
CSBBC075EG	404350	69.9 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il fissaggio strutturale e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi UL				
Pezzo numero	**Installazione del Fissaggio Strutturale**	**Spessore della flangia**	**Braccio di Rinforzo**	**Capacità di carico**
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N

Carichi UL				
Pezzo numero	**Installazione del Fissaggio Strutturale**	**Spessore della flangia**	**Braccio di Rinforzo**	**Capacità di carico**
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	Schedula DN25-DN50 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N

Carichi secondo FM					
Direzione del rinforzo verso elemento strutturale	**Dimensione tubazione**	**Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale**			
		30° - 44°	**45° - 59°**	**60° - 74°**	**75° - 90°**
Parallelo	N/D	7.210 N	7.610 N	4.490 N	4.940 N
Perpendicolare	N/D	5.290 N	7.470 N	5.160 N	5.690 N

SCHEMI





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.