

Manicotto conduttore



CARATTERISTICHE

Viene utilizzato per adattare una gamma limitata di cavi di dimensioni inferiori a uno stampo nVent ERICO Cadweld di taglia superiore

Fornisce resistenza e stabilità su conduttori in rame con trefoli fini

SPECIFICHE


Materiale: Rame

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Tipo	Lunghezza (L)	Spessore (T)	Diametro (Ø)
S429F2N16		Stagnato	Svasato	25.4mm	0.51 mm	13.72 mm
PBS24F		Stagnato	Svasato	38.1mm	0.79 mm	20.19 mm
S05F		Stagnato	Svasato	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
B1331K		Stagnato	Diritto	25.4mm	0.79 mm	3.56 mm
S17F		Stagnato	Svasato	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
H105	180230		Diritto	23.5mm	1 mm	3 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Tipo	Lunghezza (L)	Spessore (T)	Diametro (Ø)
H102	180170		Dritto	25mm	1.05 mm	4.3 mm
H103	180180		Dritto	25mm	1.2 mm	5.3 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE