

# Morsetto della maniglia



#### **CARATTERISTICHE**

Viene utilizzato per chiudere saldamente lo stampo attorno ai conduttori

Le maniglie di bloccaggio sono richieste per la maggior parte degli stampi

Per alcuni stampi sono richiesti telai e maniglie speciali

La serie L160SM è dotata di maniglie per facilitare l'esecuzione delle connessioni in un fosso

Vedere i requisiti specifici dello stampo nVent ERICO Cadweld

#### **SPECIFICHE**

Table 1/1		
Codice a catalogo	Codice prezzo	Dimensione stampo
L160	C, E, Q, R	76.2 mm

#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

<sup>△</sup> WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

## Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE