

# Connettore a T.



# **CARATTERISTICHE**

Per connessioni del conduttore a 90°

# **SPECIFICHE**


Table 1/2									
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione conduttore	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)			
CTR8CU	710030	Ottone	8 mm Solid, 10 mm pieno	21mm	46 mm	40 mm			

Table 2/2								
Codice a catalogo	Numero articolo	nVent ERICO Cu-Bond Direttore	Peso unità	Conforme a.				
CTR8CU	710030	CBSC10	0.17 kg	IEC® 62561-1				

# INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La conformità IEC è valida solo per i conduttori nVent ERICO Cu-Bond certificati.





#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

 $^{ extstyle \Delta}$  WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

### **Nord America**

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

## Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**