

Treccia tonda BJ con capicorda crimpati



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Permette curvature molto vicine all'area di contatto

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Materiale:	Rame
Finitura:	Rivestito in stagno
Temperatura di funzionamento:	105 °C Max

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Portata di corrente	Sezione trasversale	Lunghezza (L)	Diametro filo	Dimensione del foro (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm ²	200mm	0.15mm	6.5 mm
BJ10-300S	556920	75A	10mm ²	300mm	0.15mm	6.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Portata di corrente	Sezione trasversale	Lunghezza (L)	Diametro filo	Dimensione del foro (HS)
BJ6-150S	556900	45A	6mm ²	150mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
BJ6-200S	556910	0.01 kg
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE