


Scarico-sfiato, DPE

Questo elemento in acciaio inossidabile 316L combina drenaggio e sfiato ed è particolarmente utile in atmosfere potenzialmente esplosive "EX e".



CARATTERISTICHE

Descrizione: Combinazione di elementi di drenaggio e sfiato particolarmente utile in atmosfere potenzialmente esplosive "EX e".

Grado di protezione: IP 66.

Gamma di temperatura: Da -30 °C a 100 °C.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Materiale	Fine	Spedizione rapida
DPE3004S3	Acciaio dolce, Acciaio inossidabile	Libera, Montaggio a parete	Acciaio inox 316L	Spazzolato	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE