



Guida orizzontale, anteriore, tipo H-LD, pesante, labbro lungo, per applicazione IEEE, 63 CV

CODICE A CATALOGO

34560-363



Combinations of horizontal rails and side panels

H^{H} = can be combined, H^{H} = combination not recommended

RAILTYPE	RAILTYPE	RAILTYPE	RAILTYPE	RAILTYPE	RAILTYPE
RAILTYPE 1		-	-	-	RAILTYPE 1 suggests
		+	RAILTYPE 1 blocks the RAILTYPE 2	RAILTYPE 1 blocks the RAILTYPE 2 and the RAILTYPE 2 blocks the RAILTYPE 1	+
		+	RAILTYPE 1 blocks the RAILTYPE 3	-	-
RAILTYPE 2		+	RAILTYPE 2 blocks the RAILTYPE 1	-	-
		+	RAILTYPE 2 blocks the RAILTYPE 2	-	-
		+	RAILTYPE 2 blocks the RAILTYPE 3	-	-
RAILTYPE 3		+	RAILTYPE 3 blocks the RAILTYPE 1	-	-
		+	RAILTYPE 3 blocks the RAILTYPE 2	-	-
		+	RAILTYPE 3 blocks the RAILTYPE 3	-	-
RAILTYPE 4		+	RAILTYPE 4 blocks the RAILTYPE 1	-	-
		+	RAILTYPE 4 blocks the RAILTYPE 2	-	-
		+	RAILTYPE 4 blocks the RAILTYPE 3	-	-
RAILTYPE 5		+	RAILTYPE 5 blocks the RAILTYPE 1	-	-
		+	RAILTYPE 5 blocks the RAILTYPE 2	-	-
		+	RAILTYPE 5 blocks the RAILTYPE 3	-	-
RAILTYPE 6		+	RAILTYPE 6 blocks the RAILTYPE 1	-	-
		+	RAILTYPE 6 blocks the RAILTYPE 2	-	-
		+	RAILTYPE 6 blocks the RAILTYPE 3	-	-

RAILTYPE 1: 1000 mm, RAILTYPE 2: 1200 mm, RAILTYPE 3: 1400 mm, RAILTYPE 4: 1600 mm, RAILTYPE 5: 1800 mm, RAILTYPE 6: 2000 mm

La guida orizzontale con labbro lungo consente l'uso di maniglie di inserimento/estrazione IEEE.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per unità plug-in con impugnatura IEEE

Labbro lungo (H-LD)

Installazione in alto e in basso

Per sistemi CPCI e VME64x

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 63HP

Quantità imballaggio: 1

Fine: Anodizzato

Lunghezza: 325.12mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Pesante, LD

Funziona con: Subracks; Casi

Gross Weight: 0.128kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE