

# Aletta di offset a 1 foro



## **CARATTERISTICHE**

Fornisce una superficie di bullonatura per le applicazioni di messa a terra e di alimentazione elettrica

#### Rame elettrolitico

Destinato a essere utilizzato solo con le connessioni ERICO CALDWELD tipo LA

## **SPECIFICHE**

Materiale:RameFine:Stagnato

Table 1/2							
Codice a catalogo	Tipo	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Α.	
B101CEOL	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm	
B305TC	Non NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm	5 mm	15 mm	


Table 2/2						
Codice a catalogo	В	С	Dimensione del foro (HS)	Angolo (a)	Dimensione conduttore equivalente	
B101CEOL	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	80.63mm²	


Codice a catalogo	В	С	Dimensione del foro (HS)	Angolo (a)	Dimensione conduttore equivalente	
B305TC	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °	152.23mm²	

# INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per le dimensioni non elencate contattare ERICO.

## **SCHEMI**





#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

#### Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE