We connect and protect

Saldatrice completa per lavori su cingoli speciali, segnale

CARATTERISTICHE

Stampi progettati per le connessioni dei conduttori ad applicazioni di lavoro per scambi e binari speciali

Viene utilizzato su un binario non portante

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietrina

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Rana al manganese

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Lunghezza maniglia
SBTBTB4B	Graphite, Acciaio	3/4"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Acciaio	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Acciaio	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Acciaio	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	381mm

Codice a catalogo	Materiale	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Lunghezza maniglia
SBTBTB4E	Graphite, Acciaio	1"	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	TB4	381mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.