

## Fermo sportello telaio oscillante, ESFD



Il fermaporta per telaio girevole, facilmente montabile in loco, impedisce la chiusura improvvisa del telaio girevole, aumentando la sicurezza sul lavoro.

## **CARATTERISTICHE**

Descrizione: Per realizzare il blocco del telaio girevole in posizione aperta. Montato direttamente sul telaio girevole e sulle barre di supporto. Il blocco porta può essere facilmente staccato per fornire la piena apertura del telaio girevole.

Materiale: Acciaio zincato

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori di montaggio.

## **SPECIFICHE**

Spessore: 3mm

Acciaio dolce Materiale:

Fine: Zincato

| Table 1/1         |         |           |            |           |                           |                   |
|-------------------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Si apre   | Materiale del contenitore | Spedizione rapida |
| ESFD180           | 51mm    | 186mm     | 202mm      | 180 gradi | Acciaio dolce             | No                |
| ESFD130           | 51mm    | 186mm     | 202mm      | 130 gradi | Acciaio dolce             | No                |

## **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF**