


Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612

Servizi di distribuzione di energia



Z-rail for connector in accordance with EN 60603-2 (DIN 41612).

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Z-rails are bolted to the subrack for connector mounting (rear horizontal rail type ST, threaded insert inserted)

For connectors to EN 60603-2 (DIN 41612)

Aluminum extrusion, anodized

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Width	Package Quantity	Lunghezza	Product Family	Product Type	Works With
30822-089	84 HP	1	426.72 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases

Numero catalogo	Rack Width	Package Quantity	Lunghezza	Product Family	Product Type	Works With
30822-033	28 HP	1	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases
30822-047	42 HP	1	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases
30822-065	60 HP	1	304.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases
30822-166	4 HP	1	20.32 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases
30822-170	8 HP	1	40.64 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases

Table 2/2

Numero catalogo	Certificazioni
30822-089	RoHS
30822-033	RoHS
30822-047	RoHS
30822-065	RoHS
30822-166	RoHS

Numero catalogo	Certificazioni
30822-170	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For attaching the z-rail to the horizontal rail a threaded insert and Torx panhead screw are required; please order these separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE