

Sistema MTCA.4 per 6 moduli AMC, 4 RTM, slot JSM, 3 U, 84 HP, connessione X16

CODICE A CATALOGO

11890-164



Il sistema è progettato per applicazioni ad alte prestazioni e ad alta disponibilità. I moduli ventola hot-swap con EMMC in configurazione pull garantiscono che gli slot anteriore e posteriore siano raffreddati correttamente. La velocità della ventola è regolabile tramite l'MCH. Lo spazio di installazione JSM separato impedisce che uno slot AMC venga occupato da un modulo JTAG. Il sistema può occupare fino a due moduli di alimentazione per garantire un'alimentazione sufficiente per le applicazioni più impegnative. Il backplane è dotato di linee di clock e trigger per PICMG MTCA.4, nonché di interblocchi. Fornisce inoltre collegamenti diretti per SAS/SATA tra gli AMC.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica PICMG MTCA.4 R1.0

Sistema da 3 U, 84 CV per 5 unità AMC di medie dimensioni, 1 unità AMC doppia di dimensioni standard, 1 unità MCH doppia di dimensioni standard e 2 moduli di potenza doppi di dimensioni standard

4 slot per moduli di transizione posteriori per RTM doppi di medie dimensioni

Backplane con topologia a stella, collegamento diretto per S-ATA / SAS,

Topologia di clock per telecomunicazioni e fabric come da PICMG AMC.0 R2.0

Unità ventola hot-swap nella parte posteriore, flusso d'aria dalla parte anteriore a quella posteriore; accesso al filtro dell'aria dalla parte anteriore

Le velocità della ventola possono essere regolate separatamente tramite l'MCH

Spazio di installazione per il modulo JSM opzionale sul retro della cassa

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di slot: 6

Tipo: Montaggio su rack da 19"

Tipo backplane: Topologia MTCA.4 Star, JSM

Trasferimento dati: 40 GbE; PCIe Gen3

Potenza per slot: 80W

Direzione del flusso d'aria: Dalla parte anteriore alla parte posteriore

Altezza cremagliera: 3U

Tipo di alimentatore: (2) doppia fullsize PM

Alimentatore incluso: No

I/o posteriore: Sì

Conforme a.: PICMG MTCA.4 R1.0

Profondità: 373mm

Gross Weight: 13.6kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

Disponibile opzionalmente con 3 ventole e 2 EMMC.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE