

Rack per cavi Varistar CP



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposizione per cavi ad alta densità e integrazione da 19".

CARATTERISTICHE

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Capacità di carico statico fino a 1600 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature di rete

Gestione dei cavi verticale e orizzontale integrata

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Rack

Materiale: Acciaio

Materiale telaio: Acciaio

| Table 1/3 | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------------|--|--|
| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Materiale rivestimento | Colore cornice | Altezza | Codice colore cornice | Colore rivestimento | | |
| 10630-028 | 42U | Acciaio | Grigio nero | 2000mm | RAL 7021 | Grigio nero | | |
| 10630-027 | 42U | Acciaio | Grigio nero | 2000mm | RAL 7021 | Grigio nero | | |

| Table 2/3 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Carico statico | Codice colore rivestimento | Quantità imballaggio | Carico dinamico | | |
| 10630-028 | 800mm | 1200mm | 1600kg | RAL 7021 | 1 | 1000kgf | | |
| 10630-027 | 800mm | 1200mm | 1600kg | RAL 7021 | 1 | 1000kgf | | |

| Table 3/3 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Codice a catalogo | Fine | Spedizione rapida | | | | | |
| 10630-028 | Verniciato a polvere | No | | | | | |
| 10630-027 | Verniciato a polvere | No | | | | | |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE