

En-polt dist.blokk, 255 A UL/CSA, kabellinje, 11 kabler last, kobber

Data Solutions

KATALOGNUMMER

UD-250A



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Halogen Fri

Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule

Screw retaining cover is hinged and removable

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

95% fill ratio

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 569040

Avslutt: Tind

Maks. Strømvurdering, IEC: 250A

Maks. Strømvurdering, UL/CSA: 255A

Linjeforbindelse: Kabel

Tilkopling på lastesiden: 11 kabler

Materiale: Kobber; Termoplast

Maks. Lederstørrelse på linje, IEC: 120 mm²

Maks. Lederstørrelse på lasteside, IEC: 35 mm²

Maks arbeidsspenning, IEC (UI): 1000

Maks. Arbeidsspenning, UL (vin): 600

Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1s.: 24.5kA

Toppkortslutningsstrøm (IPK): 51kA

Nominell betinget kortkretsstrøm (ICC): 24.3kA

Kortslutningsverdi (SCCR): 100kA

Linje side antall tilkoblinger: 1

Linje side kompakt strandet Wire størrelse: 35 - 120 mm²

Linje side Wire størrelse: 6 – 250

Antall koblinger på lastsiden: 11

Last side kompakt strandet Wire størrelse: (2) 6 - 35 mm²; (4) 2,5 - 10 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²

Sideveis strandet Wire Size - Ferrule: (2) 6 - 25 mm²; (4) 2,5 - 10 mm²; (5) 2,5 - 16 mm²

Legg i sidekabelstørrelse: (2) #10 - #1; (4) #14 - #6; (5) #14 - #4

Merkeverdi: IP 20

Dybde (D): 50mm

Høyde (H): 96mm

Bredde (W): 49mm

Vekt på enhet: 0.42kg

Sertifiseringsdetaljer: UL® 1059

Brennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Samsvarer med: IEC® 60947-7-1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Increase the number of outputs with one input using a jumper on blocks with a Max Current Rating, IEC up to 160 A.

Blocks with 1,000 VAC/DC Max Working Voltage, UL are ideal for solar applications.



Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE