

Materiał egzotermiczny nVent ERICO Cadweld Plus, F33

Data Solutions



FUNKCJE

Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi

Rozwiązanie używane głównie w przypadku ochrony katodowej, stosowanej dla połączeń typu kabel-element stalowy lub ze stali nierdzewnej

Połączony zestaw materiału spawalniczego

Wersje o poszczególnych rozmiarach są oznaczone oddzielnymi kolorami w celu ich łatwego odróżniania

Zapłon elektroniczny

Brak konieczności stosowania materiału wyjściowego

Właściwości niewybuchowe

Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi

Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Pierścień kodowania kolorystycznego
CA15PLUSF33	165713	Czarny

Numer katalogowy	Numer artykułu	Pierścień kodowania kolorystycznego
CA65PLUSF33	165717	Ciemnozielony
CA45PLUSF33	165716	Jasnoniebieski
CA25PLUSF33	165714	Czerwony
CA32PLUSF33	165715	Biały

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE