

Wspornik półki kosza drutowego PEMSA

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Idealne do instalacji o większym obciążeniu

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie


Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35mm	126mm	11 – 14mm	1765N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1667N
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35mm	90mm	11 – 14mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1373N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.