

Zestaw połączeniowy RayClic

Data Solutions



nVent RAYCHEM RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

FUNKCJE

Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed

Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

Cold applied, no heat guns needed, no special tools

SPECYFIKACJE

Bieżąca ocena:	20A
Maksymalna temperatura ekspozycji:	65°C
Napięcie znamionowe:	240V
Typ połączenia:	Zimno stosowane
Kolor:	Szary

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Model
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Złącze zasilania i T-Branch
364855-000	RAYCLIC-S-02	Kabel grzewczy/kabel grzewczy
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-gałąź

Numer katalogowy	Numer artykułu	Model
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Podłączenie zasilania do dwóch kabli grzewczych
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Podłączenie zasilania do jednego kabla grzewczego
001013-000	RAYCLIC-X-02	Odgałęzienie X.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

For proper design and installation of a RayClic connection system, use the appropriate product design guide and the installation instructions included with the connection kit.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE