

Licznik zdarzeń piorunowych z monitorowaniem zdalnym



FUNKCJE

Instalowane na przewodzie doziemnym w celu rejestrowania liczby uderzeń piorunów

Wyjście światłowodowe umożliwia zdalne monitorowanie wyładowań atmosferycznych

Do stosowania ze standardowymi przewodami lub taśmą nVent ERICO Ericore


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Próg przejazdu	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Temperatura	Długość kabla
LECIVR	2 kA 8/20 μ s	65mm	110 mm	80 mm	-40 to 50 °C	25m

Table 2/2

Numer katalogowy	Waga jednostki
LECIVR	0.52 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE