

nVent ERICO Cadweld Exolon Spawanie materiału, F20



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi

Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku uziemienia i połączeń

Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań wymagających małej emisji dymu

Materiał egzotermiczny, zapakowany w pojemniki bez materiału inicjującego

Pojemniki spakowane wraz z filtrami i zapłonnikami

Zapłon elektroniczny

Dla każdej spoiny wykorzystuje się jeden zapłonnik

Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi

Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE