

Wejście kabla dławik do otworów, CEAP

Narzędzia do wybijania otworów CEAP do systemów wlotów kablowych CCF i CEP.



FUNKCJE

Dostawa: Stempel, matryca, oś ciągnącą, nakrętka zabezpieczająca, plastikowa obudowa.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Materiał: Maksymalna grubość 2 mm dla blachy S 235.

Opis: Korzystając z narzędzia do wybijania otworów w arkuszu blachy CEAP, można w ciągu zaledwie kilku minut precyzyjnie wykonać zadany otwór bez wiórów lub rozprysków. Wygodna wbudowana końcówka do oznaczania wybijanych otworów może być używana do wyraźnego zaznaczania punktów wiercenia przy mocowaniu śrubowym. Wybijaki do blachy są kompatybilne ze wszystkimi typowymi pompami hydraulicznymi.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał	Wykończenie
CEAP14	71mm	71mm	50mm	Zarządzanie kablami	Stal miękka	Nieleczona
CEAP01-CEP	61mm	137mm	50mm	Zarządzanie kablami	Stal miękka	Nieleczona
CEAP610	71mm	93.5mm	50mm	Zarządzanie kablami	Stal miękka	Nieleczona
CEAP816	71mm	116mm	50mm	Zarządzanie kablami	Stal miękka	Nieleczona
CEAP1024	71mm	138.5mm	50mm	Zarządzanie kablami	Stal miękka	Nieleczona

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE