

Złączka, przepust ze stali nierdzewnej



Feed-Through Stainless Nipples are used between adjacent wireway sections or fittings for adjusting wireway length. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

FUNKCJE

Feed-Through Stainless Nipples are used between adjacent wireway sections or fittings for adjusting wireway length

Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Nr 2B
Materiał: Stal nierdzewna 304

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość	Szybka wysyłka
F66WN6SS	Złączka	152mm	152mm	152mm	1.59mm	Nie
F44WN6SS	Złączka	102mm	102mm	152mm	1.59mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

All dimensions are to outside surfaces. Allow .12 in. (3 mm) additional for gasket at joints. Dimension J is from intersection of center lines.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE