

Plastikowe dławiki kablowe do obudów ściennych, CPG



Naprężenie każdego kabla zamontowanego w tym przepuście kablowym można regulować i jest ono ustalane za pomocą nakrętki blokującej, która zapewnia zmniejszenie naprężenia oraz dobrą ochronę przed czynnikami środowiskowymi oraz dostępem osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Tradycyjny osprzęt kablowy. Znany z doskonałego zmniejszania naprężenia nawet przy zapewnieniu wysokiej klasy ochrony. Plastikowe przeciwnakrętki do mocowania są uwzględnione w dostawie.

Materiał: Korpus elementu wykonany jest z poliamidu PA6, uszczelka wykonana jest z neoprenu.

Odporność na temperaturę: -20°C do +100°C.

Zapalność: V-2 zgodnie z UL94.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 66

SPECYFIKACJE

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Poliamid 6; Neopren
Kod koloru:	RAL 7035
Wykończenie:	Gładka

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Rozmiar gwintu
CPG12	31mm	15mm	17mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M16 x 1.5
CPG20	40mm	24mm	26mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M20 x 1.5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M25 x 1.5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M32 x 1.5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M40 x 1.5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M50 x 1.5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Stal miękka	Montaż ścienny	M63 x 1.5

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.