

Ściany działowe do obudów MCSS i ECOM, SPDS



Nowa ściana działowa dzielenia obudów z stali nierdzewnej w zabudowie szeregowej. Nie obniża stopnia ochrony IP. Pozwala tworzyć indywidualne przestrzenie do montażu komponentów.

FUNKCJE

Opis: Rozdziela dwie połączone obudowy MCSS/MCDS/ECOM.

Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.

Wymagania montażowe: Uszczelnienie IP 43 | TYP 1 można uzyskać przy użyciu uszczelki SPDG. Wsporniki CCJ służą do montażu elementów SPDS w obudowach. Do połączenia obudów służą wsporniki CCM i CCI. W przypadku ekranowania EMI należy użyć uszczelki SPDEG.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.5mm
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
SPDS1805	1706mm	13mm	406mm	Wolnostojący	Stal miękka	Nie
SPDS2006	1906mm	13mm	506mm	Wolnostojący	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE