

Teleskopowa półka wentylowana, SHT



Półkę można wyciągnąć, aby umożliwić kontrolę i konserwację zainstalowanych komponentów. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w obudowie.

FUNKCJE

Opis: Zapewnienie łatwego dostępu do zamontowanych urządzeń. Montaż bezpośrednio na ramie obudowy. Opcjonalny montaż na głębokości częściowej. Możliwość wyjęcia półki z prowadnic nawet po zamontowaniu w obudowie. Możliwość montażu odwrotnego i bocznego.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Obciążenie maksymalne: 500 N.

Ilość sztuk w zestawie: 1 półka wentylowana i 1 para prowadnic teleskopowych z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: W przypadku instalacji na głębokości całkowitej/częściowej ramy szafy należy dodać profile SHTP.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Materiał: Stal miękka
Zakończ: Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Szerokość płyty montażowej	Maksymalna głębokość montażu	Materiał obudowy
SHT0608	46mm	600mm	800mm	460mm	750mm	Stal miękka
SHT0806	46mm	800mm	600mm	660mm	550mm	Stal miękka
SHT0606	46mm	600mm	600mm	460mm	550mm	Stal miękka
SHT0808	46mm	800mm	800mm	660mm	750mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE