

Podstawa zwodu, mocowanie poziome, gwint imperialny

Instalacje zasilające



FUNKCJE

Może być mocowany mechanicznie lub za pomocą lepiku gorącego, masy dachowej lub klejów na powierzchni poszycia dachowego lub w innych punktach, w których nie można wykonać otworów

Odpowiednie wielokierunkowe zaciskanie kabla pod jednopunktowym naprężeniem śrubowym

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/1

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu, UL	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
LPA30912	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	20.64 mm	101.600 mm	0.141 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE