

Outdoor Comline ECL Cabinet

Instalacje zasilające



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism ensuring operational continuity.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

IP 55

Heat dissipation through natural convection

Single wall, lightweight aluminium cabinet

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Product Type	Product Family	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Głębokość
12349-001	Outdoor Cabinet	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm
12349-009	Outdoor Cabinet	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm
12349-002	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm

Numer katalogowy	Product Type	Product Family	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Głębokość
12349-003	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-010	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm
12349-011	Outdoor Cabinet	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-004	Outdoor Cabinet	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm
12349-012	Outdoor Cabinet	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wall Type	Door Type	Access	Chłodzenie	EMC Shielding	Zgodność z
12349-001	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-009	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Numer katalogowy	Wall Type	Door Type	Access	Chłodzenie	EMC Shielding	Zgodność z
12349-003	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-004	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Single Walled	Single Door	Front	Natural Convection	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE