

Flat Water Sensing Probe



nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLAT-PROBE is used to detect water leaks in low spots, drip trays or sumps. It is designed to be integrated as a part of a larger leak detection system, monitored by any nVent RAYCHEM TraceTek controller such as a TTDM-128 or TT-SIM module.

FUNKCJE

Simple and fast to install: intended to be floor or tray mounted, using either screw or adhesive attachment

High visibility: bright orange color

Widely spaced electrodes help prevent false alarms in dirty or dusty environments

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Housing Material	Min Water Depth to Trigger Leak On Insulating Surface	Min Water Depth to Trigger Leak On Metal Surface	Wysokość	Długość
P000001074	TT-FLAT-PROBE	ABS	12.7 mm	5 mm	32 mm	120 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Szerokość	Weight	Max Ambient Temperature
P000001074	TT-FLAT-PROBE	98 mm	0.18 kg	50 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT